

Čistenie

- City Ranger 3070



Štandardná výbava:

Kefa	Čistiaca plošina je vybavená tromi prekrývajúcimi sa kefami, ktoré zabezpečujú efektívne a rovnomerné čistenie. Trojuholníkové usporiadanie kefových dosiek umožňuje čistenie v rohoch a okolo stĺpov. Kefové dosky majú individuálne zavesenie a integrovanú kompenzáciu kyvadla, čo zaisťuje optimálne prispôbenie sa povrchu. Kefové dosky sa dajú ľahko vymeniť pomocou systému rýchlej výmeny.
Voda	Voda sa čerpá z nádrže na čistú vodu do čistiacej plošiny. Prietok vody sa reguluje potenciometrom v kabíne. Je možné použiť ako 190-litrovú kapacitu nádrže na čistú vodu v zásobníku, tak aj vodu, ktorá sa predtým naleje priamo do nádoby na nečistoty. Integrovaný filtračný prvok filtruje zachytenú znečistenú vodu a recirkuluje ju. To umožňuje veľmi dlhé čistiace cykly.
Dávkovanie chémie	Integrovaná 35-litrová nádrž na čistiaci prostriedok má variabilné a automatické dávkovanie pre správne a efektívne nanášanie čistiacej látky.
Systém pítlaku kefy	Aktiváciou hydraulického rozloženia hmotnosti čistiaca plošina sa prispôbí povrchu. Tlak kief môže obsluha ovládať pomocou ovládacieho panela v kabíne.
Gumené škrabky	Gumové škrabky namontované za čistiacou plošinou efektívne smerujú špinavú vodu do sacieho hrdla. Gumové škrabky je možné nastaviť na výšku alebo vymeniť v prípade opotrebovania.
Sanie	Sací držiak je namontovaný priamo za čistiacou plošinou. To zaisťuje čisté nasávanie špinavej vody aj pri zatáčaní.
Gumová lišta	Gumový pás na sacom hrdle je možné nastaviť na výšku alebo vymeniť za nový v prípade opotrebovania.
Parkovanie	Čistiaca plošina sa dodáva so stojanom. Stojan má kolieska, ktoré uľahčujú premiestňovanie čistiacej plošiny počas prepravy alebo skladovania.

Používa sa v kombinácii so zásobníkom pre sací zametací stroj - pozri samostatný technický list.

Technická špecifikácia

Rozmery		
Dĺžka	mm	4785
Šírka	mm	1475
Výška / s majakom	mm	2000 / 2210
Skladovacie rozmery		
Dĺžka (scrubdeck)	mm	2000
Šírka (scrubdeck)	mm	1589
Výška (scrubdeck)	mm	774
Dĺžka so stojanom (zásobník)	mm	2150
Šírka so stojanom (zásobník)	mm	1250
Výška so stojanom (zásobník)	mm	2060
Hmotnosť		
Hmotnosť ¹⁾	kg	2305
so záťažou ¹⁾	kg	695
Hmotnosť (scrubdeck)	kg	175
Hmotnosť - zásobník (okrem volit. príslušenstva)	kg	330
Zásobník		
Nádrž na vodu	l	190
Čistý objem nádrže (EN 15429-1)	l	950
Čistý objem nádrže	l	1050
Výška sklápania	mm	1700
Výkon		
Pracovná šírka	mm	1400
Nádrž na čistiaci prostriedok, objem	l	35
Počet kief	ks	3
Kefa, priemer Ø	mm	50
Rýchlosť otáčok kief	rpm	50-150
Prietok vody @ 2 bar, min.	l/min.	12
Prietok vody @ 4 bar, max.	l/min.	16,5
Max. odporúčaná prevádzková rýchlosť	km/h	4
Kruh otáčania - od obrubníka k obrubníku	mm	4120
Teoretický výkon	m ² /h	5500
CE certifikované podľa smernice EU		

¹⁾Obsahuje: čistiacu plošinu, zásobník, obsluhu s hmotnosťou 75 kg a 90 % palivovú nádrž

