

Kefa na burinu

- City Ranger 2260



Štandardná výbava:

- Hydraulicky nastaviteľná kefa** Flexibilná kefa je ovládaná hydraulickým systémom stroja. Jej flexibilita umožňuje čistiť ¾ priestoru okolo stĺpika.
- Nosná podpera (stojan)** Pripojenie a odpojenie je jednoduché pomocou automatickej podpory na nosnej podpere stojana.
- Regulátor kefy** Regulácia kefy umožňuje variabilné nastavenie rýchlosti otáčania a smeru kefy pre dosiahnutie čo najlepšieho výsledku.

Voliteľná výbava (opcia):

- Kefa na burinu - Jemná** Ploché oceľové štetiny napínajú a odstraňujú burinu pričom sú šetrné k povrchom. Ideálny pre dlažby, ktoré sú náchylné na značenie a potrebujú pravidelné čistenie.
- Kefa na burinu – tvrdá** Kefa na tvrdé buriny je zmesou plochých oceľových štetín a oceľových drôtov. Určená je pre ťažkú prácu vo väčších a silnejších burinách. Ideálny pre dlažby a asfaltové cesty, ktoré potrebujú pravidelné čistenie.
- Ochranný kryt kefy** Ochranný kryt zabráňuje šíreniu burín do okolitého prostredia a napomáha lepšiemu odsávaniu buriny sacou tryskou.
- Sacia tryska a zásobník** Špeciálna vákuová dýza v kombinácii s kefou na burinu a zásobníkom umožňuje okamžité odsatie odrezanej buriny priamo do zásobníka. Podrobnosti nájdete v časti sací zmetač.
- Vyrovnávacie závažie** Ak sa kefa na burinu používa bez použitia zásobníka odporúčame na vyváženie stroja použiť vyrovnávacie závažie.

Technická špecifikácia

Rozmery		
Dĺžka	mm	3850
Šírka	Mm	1020
Výška s kabinou	Mm	1960
Rozmery pri skladovaní		
Dĺžka	mm	1500
Šírka	mm	1000
Výška	mm	850
Hmotnosť		
Hmotnosť (kefa na burinu)	kg	115
Výkonnosť		
Pracovná šírka	mm	2100
Rýchlosť kefy	rpm	0-114
Priemer kefy	mm	675
Priestor pod sacím hrdlom	mm	90
Svetlá výška pod kefou	mm	330
Prevádzková rýchlosť	km/h	2-4
CE certifikovaný podľa smernice EU		

