

Zametanie

- City Ranger 2260



Štandardná výbava:

Zásobník	Zásobník má štandardne zabudovaný rotačný filtračný systém a 100 l zásobník čistej vody.
Predné zametacie kefy (agregát)	Agregát sa skladá zo sacieho hrdla, dvoch predných kief s rozprašovacím systémom vody.
Držiak kief	Možnosť výškoveho nastavenia kief..
Stojan pre zásobník	Stojan na pripavenie, odpojenie a uskladnenie. Zásobník umožňuje pripojiť / odpojiť zásobník iba za 1 minútu a podporuje multifunkčnosť stroja.
Vodomer / indikátor	Na bočnej strane zásobníka sa nachádza ukazateľ výšky hladiny vody v zásobníku. Zabezpečuje aktuálny prehľad o množstve vody v zásobníku jej spotrebe.
Hadica na vysávanie	Hadicový systém na vysávanie je vhodný do oblastí mimo dosahu zametacej jednotky. Vďaka ľahkému prístupu, skvelej mobilite a vynikajúcemu saciemu výkonu, zabezpečí čistenie okolo parkových košov, lavičiek, schodov, kontajnerových stojísk, žľabov a v iných ťažko prístupných priestoroch. Čistenie týchto priestorov nie je prekážkou, nepredstavuje žiaden problém, čím sa dosiahne požadovaný výsledok čistoty. Špecifikácia: 5 m x Ø150 mm.

Voliteľná výbava (opcia):

3. alebo 4. kefa	Zametací systém môže byť kompletne vybavený 2-4 kefami. Dve predné kefy sú v štandardnej výbave a dve bočné kefy sú voliteľným doplnkom. Každá kefa je vybavená rozprašovačom vody, aby sa zabránilo rozmetaniu prachu počas práce zametacieho agregátu. Predné kefy sú výškovo nastaviteľné pomocou predného kolesa.
Vysokotlakový čistíč	Dlhá a flexibilná vysokotlaková hadica a prívodné potrubie uľahčuje čistenie sóch, parkových košov a lavíc. Ergonomická prívodná trubica a rukoväť s možnosťou regulácie množstva vody podľa situácie. Špecifikácia: 6 m hadica, 100 bar a 6,5 l/min.

Technická špecifikácia:

Rozmery		
Dĺžka	mm	2820
Šírka	mm	1200
Výška s kabínou	mm	1960
Dĺžka s 3 a 4 kefami	mm	3400
Šírka s 3 a 4 kefami	mm	2100
Rozmery zásobníka		
Dĺžka	mm	900
Šírka	mm	1100
Výška	mm	600
Hmotnosť		
Hmotnosť s kabínou ¹⁾	kg	1205
Užitočné zaťaženie s kabínou	kg	405
Hmotnosť - zásobníka	kg	179
Hmotnosť - predných kief s 2 kefami	kg	86
Hmotnosť - prídavnej 3 alebo 4 kefy	kg	22
Zásobník		
Čistý objem zásobníka (EN-15429-1)	l	450
Hrubý objem zásobníka	l	546
Max. zaťaženie zásobníka.	kg	300
Výklopná výška	mm	1300
Objem nádrže čistej vody	l	100
Zametací systém a výkonnosť		
Pracovná šírka s 2 kefami	mm	1200
Pracovná šírka s 3 / 4 kefami	mm	1650 / 2100
Polomer otáčania s 2 kefami a zásobníkom	mm	1760
Rýchlosť kiefy	rpm	0-100
Priemer kiefy	mm	570
Priemer saciej hadice (Ø)	mm	150
Priestor pod sacím hrdlom	mm	55
Svetlá výška pod kefami	mm	140
Úroveň hlučnosti (Podľa smernice EU 2000/14 EC)	dB(A)	N/A
Stupeň filtrácie: PM10 a PM2.5		****
CE certifikovaný podľa smernice EU		

¹⁾ Vrátane: zásobníka, 2x kief, 75 kg vodiča a 90% objemu paliva

