

Snežný pluh

- City Ranger 2260



Štandardná výbava:

Hydraulické nastavenie uhla	Uhol snehovej radlice je možné ovládať priamo z kabíny, čo uľahčuje operátorovi správne nastavenie podľa potreby.
Bezpečnostný nakladací systém	Pri prevádzke v hlbokom snehu existuje riziko stretnutia radlice s prekážkou. Pri zasiahnutí sa radlica naklopí, čím sa znižuje riziko poškodenia radlice a okolia.
Gumová lišta	Výška 100 mm, hrúbka 26 mm a 1300 mm široká gumová lišta. Hrana stierky môže byť použitá na oboch stranách, čo umožňuje dvojnásobné použitie a predĺženú životnosť.
Plávajúce lyžiny	Dve výškovo nastaviteľné plávajúce lyžiny zaisťujú, že nôž kopíruje povrch terénu.

Technická špecifikácia

Rozmery		
Dĺžka	mm	2850
Šírka	mm	1300
Výška s kabinou	mm	1960
Rozmery pri skladovaní		
Dĺžka	mm	515
Šírka	mm	1300
Výška	mm	545
Hmotnosť		
Hmotnosť (snehová radlica)	kg	66
Výkonnosť		
Šírka záberu - šikmá	mm	1130
Šírka záberu - rovná	mm	1300
Svetlá výška pod snehovou radlicou	mm	420
Prevádzková rýchlosť	km/h	1-20
Manipulácia s hĺbkou snehu do	mm	350
Možnosť sklonu		30°
Teoretický výkon	m ² /h	26000
CE certifikovaný podľa smernice EU		

