

# Zametanie

## - City Ranger 2260



### Štandardná výbava:

<b>Zásobník</b>	Zásobník má štandardne zabudovaný rotačný filtračný systém a 100 l zásobník čistej vody.
<b>Predné zametacie kefy (agregát)</b>	Agregát sa skladá zo sacieho hrdla, dvoch predných kief s rozprašovacím systémom vody.
<b>Držiak kief</b>	Možnosť výškoveho nastavenia kief..
<b>Stojan pre zásobník</b>	Stojan na pripevnenie, odpojenie a uskladnenie. Zásobník umožňuje pripojiť / odpojiť zásobník iba za 1 minútu a podporuje multifunkčnosť stroja.
<b>Vodomer / indikátor</b>	Na bočnej strane zásobníka sa nachádza ukazateľ výšky hladiny vody v zásobníku. Zabezpečuje aktuálny prehľad o množstve vody v zásobníku jej spotrebe.
<b>Hadica na vysávanie</b>	Hadicový systém na vysávanie je vhodný do oblastí mimo dosahu zametacej jednotky. Vďaka ľahkému prístupu, skvelej mobilite a vynikajúcemu saciemu výkonu, zabezpečí čistenie okolo parkových košov, lavičiek, schodov, kontajnerových stojísk, žľabov a v iných ťažko prístupných priestoroch. Čistenie týchto priestorov nie je prekážkou, nepredstavuje žiaden problém, čím sa dosiahne požadovaný výsledok čistoty. Špecifikácia: 5 m x Ø150 mm.

### Voliteľná výbava (opcia):

<b>3. alebo 4. kefa</b>	Zametací systém môže byť kompletne vybavený 2-4 kefami. Dve predné kefy sú v štandardnej výbave a dve bočné kefy sú voliteľným doplnkom. Každá kefa je vybavená rozprašovačom vody, aby sa zabránilo rozmetaniu prachu počas práce zametacieho agregátu. Predné kefy sú výškovo nastaviteľné pomocou predného kolesa.
<b>Vysokotlakový čistíč</b>	Dlhá a flexibilná vysokotlaková hadica a prívodné potrubie uľahčuje čistenie sóch, parkových košov a lavíc. Ergonomická prívodná trubica a rukoväť s možnosťou regulácie množstva vody podľa situácie. Špecifikácia: 6 m hadica, 100 bar a 6,5 l/min.

### Technická špecifikácia:

Rozmery		
Dĺžka	mm	2820
Šírka	mm	1200
Výška s kabínou	mm	1960
Dĺžka s 3 a 4 kefami	mm	3400
Šírka s 3 a 4 kefami	mm	2100
Rozmery zásobníka		
Dĺžka	mm	900
Šírka	mm	1100
Výška	mm	600
Hmotnosť		
Hmotnosť s kabínou <sup>1)</sup>	kg	1205
Užitočné zaťaženie s kabínou	kg	405
Hmotnosť - zásobníka	kg	179
Hmotnosť - predných kief s 2 kefami	kg	86
Hmotnosť - prídavnej 3 alebo 4 kefy	kg	22
Zásobník		
Čistý objem zásobníka (EN-15429-1)	l	450
Hrubý objem zásobníka	l	546
Max. zaťaženie zásobníka.	kg	300
Výklopná výška	mm	1300
Objem nádrže čistej vody	l	100
Zametací systém a výkonnosť		
Pracovná šírka s 2 kefami	mm	1200
Pracovná šírka s 3 / 4 kefami	mm	1650 / 2100
Polomer otáčania s 2 kefami a zásobníkom	mm	1760
Rýchlosť kiefy	rpm	0-100
Priemer kiefy	mm	570
Priemer saciej hadice (Ø)	mm	150
Priestor pod sacím hrdlom	mm	55
Svetlá výška pod kefami	mm	140
Úroveň hlučnosti (Podľa smernice EU 2000/14 EC)	dB(A)	N/A
Stupeň filtrácie: PM10 a PM2.5		****
CE certifikovaný podľa smernice EU		

<sup>1)</sup> Vrátane: zásobníka, 2x kief, 75 kg vodiča a 90% objemu paliva

